

Oppheng luftkabel med tilbehør

Oppheng luftkabel m/tilbehør

Endefeste og mellomfeste:

Spiralarmatur for oppheng av ADSS-kabel består av varmforsinkede stålspiraler. Mellomfestene består av vernespiral + bærespiral for best mulig beskyttelse av kabel. Opphengspunktene er beskyttet med varmforsinkede kauser.

Endefeste ADSS
2885573-2885575

Endefester for 8-tallskabel er kileavspenningsklemmer. Klembakker i kunststoff, kilehus i aluminium alternativt varmforsinket stål. Mellomfester i varmforsinket stål.

Stolpedetaljer:

I tillegg til ende og mellomfester leverer Melbye også alt av nødvendig tilbehør for oppheng. Dette er bærekroker, øyebolter og bolter til feste i stolper.

| El nr | Beskrivelse | Type | Maks vertikal belastning | Maks horisontal belastning | Tilleggsbeskrivelse |
|---------|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
| 2885573 | Endefeste ADSS 2-4-12f | A-14-3 | | | |
| 2885574 | Endefeste ADSS 48-96f | A-14-1/L | | | |
| 2885575 | Endefeste ADSS 144f | | | | |
| 2885576 | Mellomfeste ADSS 2-4-12f | 14,10-15,10/80 | | | |
| 2885577 | Mellomfeste ADSS 48-96f | 15,11-16,02/80 | | | |
| 2885578 | Mellomfeste ADSS 144f | 18,99-20,21/73 | | | |
| 2885579 | Kause, ADSS oppheng | 1160.06 | | | |
| 2885580 | Endefeste flat ADSS 2-12F | CLAMP | | | |
| 2885543 | Endefeste 8-tallskabel 10mm s | DN T11R | 8 kN | | Isolert stål bæreline (10 mm ² og 35 mm ²). Fleksibelt wireoppheng med 350 mm lang wire. Bæreline festes med kileprinsipp. |
| 2885544 | Endefeste 8-tallskabel 7mm frp | DN T11RF | 10 kN | | Fleksibelt wireoppheng med 350 mm lang wire. For små/middels lange spenn. Bæreline festes med kileprinsipp. |
| 2885550 | Endefeste 8-tallskabel 9mm frp | 5003.0004 | 19 kN | | Isolert endefeste. Fleksibelt wireoppheng med 600 mm lang wire. For lange spenn. Bæreline festes med skrutiltrekning (3 skruer M 10 mm). Ved stor belastning virker klemmen som en kileklemme. |
| 2885546 | Endefeste 8-tallskabel 7mm frp | 5003.0010 | 12 kN | | Isolert bæreline. Fleksibelt wireoppheng med 600 mm lang wire. For lange spenn. Ved stor belastning virker også klemmen som en kileklemme. Bærelinen festes med skrutiltrekning (3 skruer M 10 mm). Ved stor belastning virker klemmen som en kileklemme. |
| 2885552 | Wire 600 mm for endefeste | ZA0005.010/1 | | | 5003-004 og 5003-0010 |
| 2885553 | Wire 800mm for endefeste | ZA005.010/2 | | | 5003-004 og 5003-0010 |
| 2885554 | Wire 1000mm for endefeste | ZA005.010/3 | | | 5003-004 og 5003-0010 |

| El nr | Beskrivelse | Type | Maks vertikal belastning | Maks horisontal belastning | Tilleggsbeskrivelse |
|---------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 2876308 | Opphengsklemme | LC724 | 2,5 kN | | For 8-talls kabel med isolert stål bæreline. |
| 2876310 | Opphengsklemme | FRP | 5 kN | | For 8-talls kabel med isolert FRP bæreline. |
| 2876304 | Bærekrok | LC725 | 5 kN | | Bærekrok med 12 mm bolt. For oppheng av 2876308/10 |
| 2876305 | Bærekrok u/bolt | B16 | 5 kN | | Hull passer for bolter max \varnothing 16 mm med åpent øye. For oppheng av 2876308/10. |
| 2885559 | Sikkerhetskrok 600 dan | 5096/1 | | | Sikkerhetskrok for begrenning av last. Ved 6 kN rettes krok ut og slipper lasten. |
| 2881563 | Øyebolt m/lukket øye | A14-1 | 6 kN | 20 kN | \varnothing 16 x 250 mm. |
| 2881374 | Øyebolt m/lukket øye | A14-1 - L=320 | | | |
| 2881572 | Øyebolt m/låseskive | A14-2 | 6 kN | 20 kN | Med åpent øye og låseskive \varnothing 16 x 250 mm. |
| 2881573 | Øyebolt m/låseskive | A14-3 | 6 kN | 20 kN | Med åpent øye og låseskive \varnothing 16 x 320 mm. |
| 2881104 | Øyebolt m/lukket øye | M20LX350 | 15 kN | 40 kN | \varnothing 20 x 350 mm. |
| 2881105 | Øyebolt m/lukket øye | M20LX230 | 15 kN | 40 kN | \varnothing 20 x 230 mm. |



2885576-2885578



2885579



2885580



2876304



28763



2885559



288156



2881572/73



2881105/04



2876308



2876310



2885543/44



2885546/50



2885552/53/54



Melby Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | msi@melbye.no | www.melbye.no

Melby Skandinavia Sverige AB | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melby Skandinavia Region Danmark | Galoche Allé 15 | DK- 4600 Køge | Tlf +45 57 60 0960 | melbye@melbye.as | www.melbye.as