

# FDV Dokument markeringsbånd, kabel

Produkt	Markeringsbånd
Anvendelse	Markeringsbånd for markering/varsling av kabel, nedlegges minst 10 cm over kabel.
Materiale	Polyetylen, egenvekt 0,92 – 0,94 kg/dm <sup>3</sup> . Farge: Rød, Dimensjoner: 50 mm bredde, 250 m rull.
Kvalitetssikring	Melbye Skandinavias KS-system ihht. ISO 9001 og ISO 14001
Helse	Ihht. EU-retningslinjene 1999 / 45, 67 / 548, 76 / 769 og etterfølgende tilpassninger er dette materialet ikke å betegne som farlig, men under brann kan det dannes vann (H <sub>2</sub> O), karbondioksid (CO <sub>2</sub> ), og ved surstoffmangel (O <sub>2</sub> ), karbondioksid (CO). Forbrenningsgassene er helsefarlig, bruk maske med universalfilter. I lukkede rom skal det brukes friskluftsmaske. Ved hudkontakt av smeltet materiale, avkjøl med vann. Stivnet materiale må ikke trekkes av huden, kontakt lege for behandling.
Miljø	Produktet er ikke biologisk nedbrytbart, og tar hensyn til at det flyter på vann. Deponering ihht. til myndighetenes forskrifter, materialet er ikke toksisk, er godt egnet til gjenvinning.
Sikkerhet	Materialet antennes ved temperatur over 360 grader. Det er ikke nødvendig med spesielle forholdsregler.
Lagring	Produktet skal beskyttes mot varme og direkte sollys ved lagring over lengre tid.